



ESTERLÖSSL GMBH
COMPOSITE-TECHNOLOGIE + WERKSTOFFE

Hexforce Gewebe Injectex	Material	Gewicht g/m ²	Webart	Faserstärke	Fadenzahl /cm Kette	Fadenzahl /cm Schuß	Breite in cm	Dicke in mm
Kohlefasergewebe								
KF098-1K-LW	Kohle	90	Leinwand	1K	6,7	6,7	102	0,09
KF163-3K-LW	Kohle	163	Leinwand	3K	4	4	125	0,17
KF163-3K-KÖ	Kohle	163	Köper 2x2	3K	4	4	125	0,17
KF200-3K-KÖ	Kohle	200	Köper 2x2	3K	4,9	4,8	125	0,20
KF200-3K-LW	Kohle	200	Leinwand	3K	4,9	4,8	125	0,20
KF245-3K-KÖ	Kohle	245	Köper 2x2	3K	6	6	125	0,25
KF285-6K-KÖ	Kohle	285	Köper 2x2	6K	3,5	3,5	125	0,25
KF400-6K-KÖ	Kohle	400	Köper 2x2	6K	5	5	125	0,41
KF400-12K-LW	Kohle	400	Leinwand	12K	5	5	125	0,41
KF600-12K-KÖ	Kohle	600	Köper 2x2	12K	3,7	3,7	125	0,6
KF800-12K-KÖ	Kohle	800	Köper 2x2	24K	3,7	3,7	125	0,8
KF 600 Injectex	Kohle	600	Injectex	6K	7,4	7,4	100	0,7
Multiaxialgelege NC2								
KF200BX-NC2-45°	Kohle	200	+45°/-45°		100	100		0,2
KF200BX-NC2-90°	Kohle	200	0°/90°		100	100		0,2
KF300BX-NC2-45°	Kohle	300	+45°/-45°		150	150		0,3
KF300BX-NC2-90°	Kohle	300	0°/90°		150	150		0,3
KF400BX-NC2-45°	Kohle	400	+45°/-45°		200	200		0,4
KF400BX-NC2-90°	Kohle	400	0°/90°		200	200		0,4
Unidirektionalgelege								
KF200-12K-DU	Kohle	200	Leinwand	12K	1	2,5	60	0,15
KF300-12K-DU	Kohle	300	Leinwand	12K	1	3,75	60	0,3
KF600-12K-DU	Kohle	600	Leinwand	24K	1	3,75	60	0,6

